

CASE II
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMALL 50A

50 PK TRACTOR





UW LANDBOUWPARTNER

Klaar om met elk willekeurig werktuig te werken

Er zijn landbouwwerkzaamheden waarvoor de basiskwaliteiten die u in een tractor zoekt de allereenvoudigste zijn. U hebt een machine met een rechttoe-rechtaan ontwerp nodig. Die sterk genoeg is om dag in dag uit zware taken te verrichten. Die u nooit in de steek laat. Die tractor bestaat: de Case IH Farmall 50A.

Een 4-cilindermotor met turbo vormt het hart van de Farmall 50A, met een nominaal vermogen van 50 pk. Daarmee beschikt u over meer dan genoeg vermogen voor PTO-werktuigen, sleepwerkzaamheden en alle andere werkzaamheden waarvoor het hydraulisch systeem van de tractor wordt gebruikt.

De Farmall 50A heeft een compacte bouw, een breedte van 1,68 m en een wielbasis van minder dan 2,00 m, en is daarmee een van de eenvoudigst te besturen tractoren van die omvang, of het nu op de kopakker of op het erf is. Dat scheelt tijd tijdens het keren en maakt extra tijd vrij voor de werkzaamheden. U kunt kiezen voor een tweewielaandrijving of een vierwielaandrijving.

De mechanische Lift-o-Matic-hefbediening met trekkrachtmetering biedt een hefvermogen van 1.500 kg. De sturing wordt door een pomp aangestuurd van 20 l/min, terwijl de hef en het regelventiel wordt aangestuurd door een pomp van 44 l/min. Standaard uitgerust met een hydraulisch regelventiel.

FARMALL 50A. EENVOUDIG, STERK, BETROUWBAAR.

VOORDELEN

- Configureer de hendel voor het specifieke regelventiel
- Compact en uiterst wendbaar
- Veelzijdig en competent in alle landbouwwerkzaamheden



GEEN KLUS TE ZWAAR

De ideale, compacte tractor

De transmissies van de Farmall 50A zorgen er met acht vooruit- en acht achteruitversnellingen voor dat u altijd de juiste versnelling voor de juiste taak vindt, uiteenlopend van veldwerkzaamheden of manoeuvres op het erf met lage snelheid tot rijden op de weg met hoge snelheid.

Of u nu kiest voor een open Farmall 50A of één met cabine, deze tractor maakt rijden en werken tot een waar plezier. Aan beide kanten onbelemmerd toegang, logisch ingedeelde en gebruiksvriendelijke bedieningen, en een geruisloze motor. Uw dealer bespreekt graag de opties met u om achteraf een cabine op te bouwen, zodra de tractor bij hem is afgeleverd, om volledige weersbescherming, ventilatie en extra geluidsdempend comfort te verzorgen.

Met een krappe draaicirkel, uitstekende gewichtsverdeling, indrukwekkend zicht rondom en robuuste voorassen voor zowel de 2WD- als de 4WD-uitvoeringen, is de Farmall 50A de perfecte match voor een bijpassende Case IH-lader. Toegang

tot lage gebouwen en smalle doorgangen tijdens het manoeuvreren met ladingen is geen probleem, dankzij een lage totaalhoogte en een goed reagerend stuursysteem. Voor het heffen van zware balen en andere voorwerpen, is meer dan genoeg hydraulisch vermogen beschikbaar.

Case IH-landbouwmachines worden verkocht en ondersteund door een uitgebreid dealernetwerk verspreid over heel Europa. Iedere dealer voldoet aan hoge standaarden die we hebben ingesteld om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste ondersteuning krijgen, uiteenlopend van advies over de aankoop van machines tot de levering van volledige onderdelen en vakkundige service-ondersteuning. Case IH en uw Case IH-dealer werken goed samen om uw onderneming altijd de beste ondersteuning te bieden.

FARMALL 50A. IN ALLE COMFORT WERKEN.

MODELLEN	FARMALL 50A
MOTOR	Simpsons
Aantal cilinders, type	4, met turbocompressor
Inhoud (cm ³)	2.200
Nominaal motorvermogen (kW/pk (CV))	37 / 50
Nominaal motortoerental (tpm)	2.700
Inhoud brandstoftank (l)	51
TRANSMISSIE	
Standaard	8 vooruit / 8 achteruit gesynchroniseerd
Shuttle-type gesynchroniseerd	Mechanische shuttle
AANDRIJVING EN STUUR	
Standaard vooras	2-wielaandrijving
Vooras optioneel	4-wielaandrijving met sperdifferentieel
Werking 4WD	mechanische inschakeling
AFTAKAS (PTO)	
Type	mechanische inschakeling
Toerentallen achteraftakas (tpm)	540
HYDRAULISCH SYSTEEM	
Pompdebiet - stuur (l/min)	20
Pompdebiet - hefinrichting en externe ventielen (l/min)	44
Regelventielen	1 standaard
Regeling achterhef	Mechanische hefregeling, met trekkrachtmeting
Hefvermogen achterhefinrichting (kg)	1.500
GEWICHTEN EN AFMETINGEN	
Minimumgewicht 2WD / 4WD (kg)	1.780 / 2.010
Totale lengte (mm)	3.775
Max. hoogte, ROPS uitgeklaapt / ROPS ingeklapt (mm)	4.475 / 2.200
Min. Breedte (mm)	1.838
Wielbasis 2WD / 4WD (mm)	1.962
STANDAARD BANDEN	
2WD / 4WD vóór	9,5 x 24
Achter	14.9R28



FARMALL A -COM-LF | 12/2016 – Gedrukt in OOSTENRIJK

WWW.CASEIH.COM
 CNH UK Ltd., Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD
 www.caseih.com - Gratis telefoonnummer 00800 22 73 44 00

! Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergegeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt gebruik van **ARCELA**-smeermiddelen aan.

CASE IH
 AGRICULTURE
 FOR THOSE WHO DEMAND MORE