



strautmann



Voerverdeelwagen

FVW



Optimale voerverdeling – eenvoudige bediening

Robuuste constructie, eenvoudige bediening en gelijkmatige voerverdeling zijn de grote voordelen die de Strautmann voerverdeelwagen met zich mee brengt. Er zijn vier verschillende grootten, van 10 – 16 m³ beschikbaar. Of het verdeelaggregaat nu aan de voor- of achterzijde zit, alle FVW-typen bieden een optimale verdeelkwaliteit van het voer in de stal.



Gemakkelijke bediening

via bowdenkabels vanaf de trekker

Bovenaanspanning

standaard; optioneel uit te rusten met onderaanspanning



Voor langere ritten op de weg

en hogere snelheden uit te rusten met verende tandemas. (Weeginrichting alleen met enkelvoudige as mogelijk.)



Extra meng- en doseerwals

- Optioneel bij FVW 100 & 120
- Betere vermenging van het voer door extra wervelbewegingen



Weeginrichting PTM HL 50

- Optioneel verkrijgbare weeginrichting
- Programmeerbaar zonder gegevensoverdracht
- Maakt een precieze voeding mogelijk
- Beheer van 50 recepten uit maximaal 30 componenten



Pendelende achterwand

- bij FVW-typen met afvoer aan de voorkant
- Doordat de transportbodem standaard ook achteruit kan lopen, is lossen aan de achterkant mogelijk



Draadloze afstandsbediening PTM AV 50

- Passend bij de HL 50
- Bereik van maximaal 30 m
- Comfortabele afstandsbediening van de HL 50
- Extra display op het laadvoertuig

Werkbestendige stootrand

in recycling-kunststof
maximale houdbaarheid



Doseerwalsen standaard

- In gesloten laadbak gemonteerd voor stabiliteit en lange levensduur
- FVW 100 & 120 2 walsen
- FVW 140 & 160 3 walsen



Doelmatige transportbodem

- 13 mm dikke schraapbodem-kettingen
- Robuuste lijsten voor hoogste belasting
- Automatische kettingspanning
- Hydraulische voeding voor gelijkmatige doorvoer van het voer



Robuuste dwarsafvoerband

voor afvoer naar rechts en links
Optioneel uit te rusten met snelheidsregeling. Uitwerpen aan voor- of achterzijde mogelijk.



Voerverdeelwagen

Technische gegevens

Type		FVW 100 / 100-H	FVW 120 / 120-H	FVW 140 / 140-H	FVW 160 / 160-H
Toegestaan totaalgewicht	kg	6.900	7.800	8.000	8.000
Toegestane kogeldruk	kg	1.000	1.250	1.000	1.250
Inhoud	m ³	10,00	12,00	14,00	16,00
Maten laadbak (L x B x H)	m	4,4x1,8x1,2	5,2x1,8x1,2	4,4x1,8x1,7	5,2x1,8x1,7
Totale lengte					
bij afvoer aan voorkant	m	6,50	7,30	6,50	7,30
bij afvoer aan achterkant	m	6,70	7,50	6,70	7,50
Totale breedte					
- bij dwarsafvoerband smalle uitvoering	m	2,15	2,15	2,15	2,15
- bij dwarsafvoerband brede uitvoering	m	2,30	2,30	2,30	2,30
Totale hoogte	m	2,32	4,45	2,95	2,95
Eigen gewicht					
- bij enkelvoudige as	kg	2.660	2.960	3.160	3.360
- bij tandemas	kg	2.860	3.160	3.360	3.560
Afmeting bij enkelvoudige as		11.5/80-15,3	12.5/80-18	13.5/75-430.9	13.5/75-430.9
met banden		(14 PR)	(16 PR)	(14 PR)	(14 PR)
Benodigd vermogen	kW/hp	30/40	37/50	44/60	52/70





strautmann



Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer

De onderneming B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG is een middenstandsfamiliebedrijf in het district Osnabrück dat nu na een ruim 80-jarig bestaan in handen is van de derde generatie. Op de tweede productie-locatie in Lwówek (Polen) produceert Strautmann in een moderne fabriek naast afzonderlijke machinecomponenten ook delen van het machine-

programma, zoals kiepwagens, kuilgrijpers of kuilhappers. Als breed gesorteerde machinefabrikant voor de sectoren rundveevoersystemen, groenvoerberging, universeelstrooier en transporttechniek alsmede invorderdoseertechniek voor biogasinstallaties is Strautmann de competente partner voor nagenoeg elke klant in deze branche.



Pol-Strautmann



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com